



LURE Cra 49 61S, 540,
SABANETA, COLOMBIA

FICHA TECNICA

LAMPARAS BURIL

LUMINARIA DE ADOSAR

BURIL B

REF: LAM1459B-LAM1460B-
LAM1461B

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- - Marca: LED LIGHTS
- - Tipo de producto: Arquitectónica/decorativa
- - Tensión de operación: 85-265 VAC
- - Corriente de operación: 50 mA (@120V)
- - Factor de potencia: >0,5
- - Distorsión armónica THDA: <20%
- - Potencia: 6 w Max
- - Fuente luminosa: LED
- - Dimerizable: Opcional
- - Eficacia luminosa: 100 lm/w
- - Flujo luminoso inicial: 600 lm
- - Vida útil: >40.000 hrs
- - Índice de reproducción cromática: >70
- - Temperatura de color: 3000k, 4000k, 6000k
- - Grado de protección IP: 20
- - Temperatura de operación: 10-45°C
- - Temperatura Max. de producto: Max: 55°C
- - Modo conexión de alimentación eléctrica: Empalme
- - Uso: Interior

• Certificaciones:

• RETILAP RESOLUCION 40150 de 2024

• Para más información sobre este producto visítanos en:

• www.ledlights.com.co

• Led Lights S.A. se reserva el derecho a cambios sin previo aviso.

• Consulte con su asesor acerca de este producto.

• Cuando el producto es dimerizable, la tensión de alimentación será únicamente de 120VAC.

• La garantía cubre defectos de fabricación y demás información detallada en nuestra política de garantías.

Síguenos en nuestras redes sociales: @ledlights.sas



Dimensión
diámetro
200mm

